

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® AgreeenO laiton nickelé sans plomb

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1000.32LF
EAN:	7611614346601
Expédition:	25
Groupe de prix:	500

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	25.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	17 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	21 mm
Plage de serrage UL:	19.3 - 21 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb:	Oui
-------------	-----

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification