

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

## Langes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.32.210LF</b> |
| E-Nr:               | 121088518            |
| EAN:                | 7611614346793        |
| Versand:            | 25                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich max.: | 21 mm               |
| Klemmbereich UL:   | 19.3 - 21 mm        |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|           |    |
|-----------|----|
| Bleifrei: | Ja |
|-----------|----|

### Ausstattung


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



**UK  
CA**



Montageanleitungen



Planungsdaten