

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® AgreenO laiton nickelé sans plomb

Filet de raccordement métrique long

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1100.40LF
E-No	121089148
EAN:	7611614346960
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé:	46 mm
Valeur de mesure H:	31 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	28.5 mm
Plage de serrage max.:	33 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	24 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	28.5 mm
Plage de serrage UL:	27 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb:	Oui
-------------	-----

Équipement


Type de filetage:	métrique
-------------------	----------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



**UK
CA**



Instructions de montage



Données de planification