

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo

Filett o di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	1100.63LF
E-No:	121089168
EAN:	7611614346984
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	37 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	46 mm
Campo di serraggio max.:	52 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	40 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	46 mm
Campo di serraggio UL:	40 - 45 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo:	Si
---------------	----

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



UK
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione