

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO laiton nickelé sans plomb avec douille de contact

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1080.63.500LF
E-No	121188828
EAN:	7611614347721
Expédition:	5

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	70 mm
Valeur de mesure H:	39 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	46 mm
Plage de serrage max.:	50 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb:	Oui
Modèle blindé (CEM):	Oui


Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
-------------------	---

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C