

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO CEM ottone nichelato senza piombo con bussola di contatto

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	1180.50.370LF
E-No:	121190108
EAN:	7611614347851
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M50x1.5
Apertura chiave:	55 mm
Valore di misura H:	36 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	33 mm
Campo di serraggio max.:	37 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo:	Sì
Versione schermata (CEM):	Sì


Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento



**UK
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C