

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD duim
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1700.20.3/8**

EAN: 7611614145495

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M20x1.5

Sleutelwijdte: 24/27 mm

Afmeting H: 42 mm

Schroefdraadlengte L: 6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 11 mm

Klembereik max.: 15 mm

Klembereik met inlaat min.: 8 mm

Klembereik met inlaat max.: 11 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens