

Fiche technique du produit:

AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Connecteur pour tuyau avec AD en pouces
- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1700.40.11/4**

EAN: 7611614145532

Expédition: 10

Groupe de prix: 540


Dimensions / Forme

Filetage: M40x1.5

Ouverture de clé: 46/54 mm

Valeur de mesure H: 62 mm

Longueur du filetage L: 8 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 28.5 mm

Plage de serrage max.: 33 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 24 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 28.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification