

## Productgegevensblad:

# AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

## Korte metrische stap

### Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD duim
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **⇒ 1700.32.1**

**EAN:** 7611614145525

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M32x1.5

**Sleutelwijdte:** 36/45 mm

**Afmeting H:** 55 mm

**Schroefdraadlengte L:** 8 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 21 mm

**Klembereik max.:** 25.5 mm

**Klembereik met inlaat min.:** 17 mm

**Klembereik met inlaat max.:** 21 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting

**Type schroefdraad:** metrisch

**Schroefdraadlengte:** kort

### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP68

**VDE:** Ja

### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -40 °C

**Gebruikstemperatuur max.:** 100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens