

## Fiche technique du produit:

# AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS Kombi

- Connection pour tuyau avec AD en mm
- Joint en deux parties
- isolation traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.25.21**

EAN: 7611614144603

Expédition: 25

Groupe de prix: 540

### Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30/29 mm

Valeur de mesure H: 43 mm

Longueur du filetage L: 11 mm



### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 19 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 12.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification