

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.25.27**

EAN: 7611614144610

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30/36 mm
Valeur de mesure H:	50 mm
Longueur du filetage L:	11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	19 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification