

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD duim
- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1710.60.25.3/4**

EAN: 7611614145587

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M25x1.5

Sleutelwijdte: 30/36 mm

Afmeting H: 52 mm

Schroefdraadlengte L: 11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 19 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP68

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens