

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD inch
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1710.60.63.2
E-No:	126658968
EAN:	7611614145617
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70/70 mm
Valore di misura H:	74 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	46 mm
Campo di serraggio max.:	52 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	40 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	46 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione