

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (pouces)
- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.63.2**

EAN: 7611614145617

Expédition: 5


Dimensions / Forme

Filetage: M63x1.5

Ouverture de clé: 70/70 mm

Valeur de mesure H: 74 mm

Longueur du filetage L: 14 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 46 mm

Plage de serrage max.: 52 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 40 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 46 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification