

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1700.09.14
EAN:	7611614144016
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 9
Ouverture de clé:	18/21 mm
Valeur de mesure H:	38 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	6 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification