

## Scheda tecnica del prodotto:

# AGRO raccordo combinato per guaine Progress® in ottone con premistoppa integrato

## Filetto di raccordo corto Pg

### Tipo di omologazione: Progress MS Kombi

- Per il collegamento del tubo flessibile AD mm
- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- A seconda del tipo di tubo flessibile, il relativo manicotto di stabilizzazione deve essere ordinato separatamente.
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1700.13.19</b> |
| EAN:                  | 7611614144047     |
| Spedizione:           | 25                |

### Dimensioni / Forma

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| filetto:                 | Pg 13    |
| Apertura chiave:         | 24/27 mm |
| Valore di misura H:      | 39 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm     |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 11 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 15 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | breve |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



UK  
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione