

Productgegevensblad:

AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld.
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:  **1710.60.11.14**

EAN: 7611614144467

Verpakkingshoeveelheid: 50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 11

Sleutelwijdte: 21/21 mm

Afmeting H: 39 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 8.5 mm

Klembereik max.: 12 mm

Klembereik met inlaat min.: 5.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 8.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang


Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP68

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



**UK
CA**



Montage-instructies



Planningsgegevens