

Fiche technique du produit:

AGRO Raccord combiné Progress® laiton pour gaines avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Connection pour tuyau avec AD en mm
- Joint en deux parties
- isolation traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.11.17**

EAN: 7611614144474

Expédition: 50

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 11

Ouverture de clé: 21/25 mm

Valeur de mesure H: 39 mm

Longueur du filetage L: 10 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8.5 mm

Plage de serrage max.: 12 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 5.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 8.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification