

Fiche technique du produit:

Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi

- Pour raccord de tuyau AD (mm)
- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.60.16.17**

EAN: 7611614144498

Expédition: 25


Dimensions / Forme

Filetage: Pg 16

Ouverture de clé: 24/25 mm

Valeur de mesure H: 38 mm

Longueur du filetage L: 10 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 14.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification