

Scheda tecnica del prodotto:

AGRO adattatore Progress® in ottone con premistoppa integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Adapter

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1165.32
E-No:	126658710
EAN:	7611614141909
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	46 mm
Filetto esterno:	M32x1.5
Filetto interno:	M32x1.5
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	21 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	17 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	21 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo
Tipo di prodotto:	Adattatore

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione