

Productgegevensblad:

AGRO-adapter Progress® messing met ingebouwde kabelwartel

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS Adapter

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1165.63**

EAN: 7611614149363

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Sleutelwijdte:	70 mm
Afmeting H:	56 mm
Buiten schroefdraad:	M63x1.5
Binnendraad:	M63x1.5
Schroefdraadlengte L:	14 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	46 mm
Klembereik max.:	52 mm
Klembereik met inlaat min.:	40 mm
Klembereik met inlaat max.:	46 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang
Producttype:	Adapter

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens