

Fiche technique du produit:

Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Adapter

- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.29**

EAN: 7611614141824

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Ouverture de clé: 38/40 mm

Valeur de mesure H: 45 mm

Filetage extérieur: Pg 29

Filetage intérieur: Pg 29

Longueur du filetage L: 12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 23 mm

Plage de serrage max.: 27.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 19 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 23 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long

Type de produit: Adaptateur


Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification