

Fiche technique du produit:

Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Adapter

- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.48**

EAN: 7611614141848

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Ouverture de clé:	65 mm
Valeur de mesure H:	56 mm
Filetage extérieur:	Pg 48
Filetage intérieur:	Pg 48
Longueur du filetage L:	15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	43 mm
Plage de serrage max.:	49 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	37 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	43 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long
Type de produit:	Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification