

## Fiche technique du produit:

# Raccord de tuyau combiné AGRO Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- Selon le type de tuyau, la gaine de stabilisation correspondante doit être commandée séparément.
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.20.140.4**

EAN: 7611614145679

Expédition: 25

### Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24/29 mm

Valeur de mesure H: 38 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 14 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C



Instructions de montage



Données de planification

## Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C