

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1710.80.32.210.2**

EAN: 7611614145709

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36/45 mm

Masswert H: 55 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 18 mm

Klemmbereich max.: 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang


Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

100 °C