

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit AGRO Combi Progress® CEM en laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Selon le type de gaine, le manchon stabilisateur approprié doit être commandé séparément.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.32.250.2**

E-No	126638775
EAN:	7611614145716
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36/45 mm
Valeur de mesure H:	55 mm
Longueur du filetage L:	13 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	25 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----


Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
-------------------	---

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68
VDE:	Oui



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C