

Fiche technique du produit:

AGRO Raccord combiné pour tuyau Progress® CEM laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.63.500.2**

EAN: 7611614145754

Expédition: 5

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: M63x1.5

Ouverture de clé: 70/70 mm

Valeur de mesure H: 74 mm

Longueur du filetage L: 14 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 46 mm

Plage de serrage max.: 50 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe


Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

VDE: Oui



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C