

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1710.80.07.060.1**

EAN: 7611614144207

Versand: 25

### Maße / Form

Gewinde: Pg 7

Schlüsselweite: 15/17 mm

Masswert H: 35 mm

Gewindelänge L: 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4.5 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

### Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten