

Fiche technique du produit:

AGRO Raccord combiné pour tuyau Progress® CEM laiton avec presse-étoupe intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- La douille de stabilisation est à commander séparément selon le type de gaine.
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1710.80.16.140.1**

EAN: 7611614144344

Expédition: 25

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 16

Ouverture de clé: 24/29 mm

Valeur de mesure H: 43 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 14 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe

Type de filetage: Pg


Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C