

Scheda tecnica del prodotto:

Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1165.80.32.210**

E-No: 126648710

EAN: 7611614142296

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura chiave: 36 mm

Valore di misura H: 49 mm

Filetto esterno: M32x1.5

Filetto interno: M32x1.5

Lunghezza filettatura L: 13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 18 mm

Campo di serraggio max.: 21 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: lungo

Tipo di prodotto: Adattatore

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

VDE: Sì



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C