

Scheda tecnica del prodotto:

Adattatore ottone nichelato con premistoppa CEM Progress® integrato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS Kombi EMC

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1165.80.63.460**

EAN: 7611614149370

Spedizione: 5

Dimensioni / Forma

Apertura chiave: 70 mm

Valore di misura H: 59 mm

Filetto esterno: M63x1.5

Filetto interno: M63x1.5

Lunghezza filettatura L: 14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 40 mm

Campo di serraggio max.: 46 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo


Tipo di prodotto: Adattatore

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C