

Fiche technique du produit:

Adaptateur AGRO Progress® en laiton avec presse-étoupes CEM intégré

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS Kombi EMC

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1165.80.07.075**

EAN: 7611614142005

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Ouverture de clé:	15 mm
Valeur de mesure H:	31 mm
Filetage extérieur:	Pg 7
Filetage intérieur:	Pg 7
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	6 mm
Plage de serrage max.:	7.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long
Type de produit:	Adaptateur

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



UK
CA



Instructions de montage



Données de planification