

## Produktdatenblatt:

# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1165.80.13.140**

**EAN:** 7611614142067

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Schlüsselweite:** 24 mm

**Masswert H:** 40 mm

**Gewinde außen:** Pg 13

**Gewinde innen:** Pg 13

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 11 mm

**Klemmbereich max.:** 14 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Sicherheit / Eigenschaften

**Geschirmte Ausführung (EMV):** Ja

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang


**Produktart:** Adapter

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C



UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---