

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® sintetico GFK

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: Progress GFK

- Grigio chiaro RAL 7035
- Inserto di tenuta in un pezzo unico



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1571.20.110</b> |
| E-No:                 | 121740518          |
| EAN:                  | 7611614137193      |
| Spedizione:           | 50                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Apertura chiave:         | 27 mm   |
| Valore di misura H:      | 28.0 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni |
| Tipo di filettatura: | metrico       |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
| VDE:                  | Si   |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione