

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® sintetico GFK

## Filetto di raccordo metrico

### Tipo di omologazione: Progress GFK

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in un pezzo unico



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1540.50.330</b> |
| E-No:                 | 121742908          |
| EAN:                  | 7611614137797      |
| Spedizione:           | 10                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M50x1.5 |
| Apertura chiave:         | 60 mm   |
| Valore di misura H:      | 42.0 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 16 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 29 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 33 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Dotazione

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni |
| Tipo di filettatura: | metrico       |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
| VDE:                  | Sì   |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione