

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® kunststof GFK

## PG-aansluitschroefdraad

- Donkergrijs RAL 7001
- Lange tweedelige dichting



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | 1572.11       |
| EAN:                    | 7611614137407 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50            |

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 11 |
| Sleutelwijdte:        | 24 mm |
| Afmeting H:           | 28 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 8.5 mm             |
| Klembereik max.:            | 12 mm              |
| Klembereik met inlaat min.: | 5.5 mm             |
| Klembereik met inlaat max.: | 8.5 mm             |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Eigenschappen:     | halogeenvrij |
| Type schroefdraad: | Pg           |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
|---------------------|------|

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -30 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens