

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® synthétique GFK

## Filet de raccordement Pg

- Noir RAL 9005
- Joint en deux parties



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1540.13</b> |
| EAN:                    | 7611614139814  |
| Expédition:             | 50             |
| Groupe de prix:         | 510            |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 13 |
| Ouverture de clé:       | 27 mm |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm |
| Longueur du filetage L: | 13 mm |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 11 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 15 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 11 mm                    |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Caractéristiques: | sans halogène |
| Type de filetage: | Pg            |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification