

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® sintetico GFK

#### Filetto di raccordo Pg

- Nero RAL 9005
- Inserto di tenuta in due pezzi



**Numero Ordine:**  **1540.13**

**EAN:** 7611614139814

**Spedizione:** 50

#### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 13 |
| Apertura chiave:         | 27 mm |
| Valore di misura H:      | 28 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 11 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 15 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 11 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni |
| Tipo di filettatura: | Pg            |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione