

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>GD 1145.32.210</b> |
| EAN:                | 7611614230191         |
| Versand:            | 25                    |
| Preisgruppe:        | 550                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 33 mm   |
| Gewindelänge L: | 15 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 13 mm           |
| Klemmbereich max.: | 21 mm           |
| Klemmbereich UL:   | 15 - 21 mm      |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten