

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: SYNTEC

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico
- Grigio scuro RAL 7001



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1555.12.1.06</b> |
| E-No:                 | 121766419           |
| EAN:                  | 7611614077918       |
| Spedizione:           | 100                 |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M12x1.5 |
| Apertura chiave:         | 15 mm   |
| Valore di misura H:      | 21 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 12 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 2.5 mm            |
| Campo di serraggio max.:      | 6.5 mm            |
| Campo di serraggio UL:        | 5 - 6.5 mm        |
| Tecnica di serraggio:         | tecnica lamellare |

### Dotazione

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:       | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Tipo di filettatura:   | metrico                                                                      |
| Lunghezza filettatura: | lungo                                                                        |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
| VDE:                  | Sì   |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio



Certificati