

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: SYNTEC

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1545.12.1.06</b> |
| EAN:                    | 7611614078250       |
| Verpakkingshoeveelheid: | 100                 |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M12x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm   |
| Afmeting H:           | 21 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Klembereik min.: | 2.5 mm           |
| Klembereik max.: | 6.5 mm           |
| Klembereik UL:   | 5 - 6.5 mm       |
| Klemtechniek:    | Lamellentechniek |

### Uitrusting


|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen:      | Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2) |
| Type schroefdraad:  | metrisch                                                        |
| Schroefdraadlengte: | lang                                                            |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -30 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |



Montage-instructies



Certificaten