

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: SYNTEC

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1555.11.07</b> |
| E-Nr:               | 121755219         |
| EAN:                | 7611614077789     |
| Versand:            | 50                |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 11 |
| Schlüsselweite: | 22 mm |
| Masswert H:     | 25 mm |
| Gewindelänge L: | 8 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Klemmbereich min.: | 2 mm            |
| Klemmbereich max.: | 7 mm            |
| Klemmbereich UL:   | 7 mm            |
| Klemmtechnik:      | Lamellentechnik |

### Ausstattung

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | halogenfrei, schwarz UV beständig<br>(getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Gewindeart:    | Pg                                                                 |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen