

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire

## Filet de raccordement Pg

### Type d'homologation SYNTEC

- Gris clair RAL 7035
- Bague d'étanchéité en une partie



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1555.29.25</b> |
| E-No                    | 121754628         |
| EAN:                    | 7611614077864     |
| Expédition:             | 20                |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 29 |
| Ouverture de clé:       | 42 mm |
| Valeur de mesure H:     | 36 mm |
| Longueur du filetage L: | 11 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 17 mm                |
| Plage de serrage max.: | 25 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 19.5 - 23 mm         |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | sans halogène, noir résistant aux UV<br>(testée selon EN ISO 4892-2) |
| Type de filetage: | Pg                                                                   |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -30 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage