

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare

## Filetto di raccordo Pg

### Tipo di omologazione: SYNTEC

- Nero RAL 9005
- Anello di tenuta in un pezzo unico



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1545.11.07</b> |
| E-No:                 | 121755229         |
| EAN:                  | 7611614078120     |
| Spedizione:           | 50                |

### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 11 |
| Apertura chiave:         | 22 mm |
| Valore di misura H:      | 25 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm  |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 2 mm              |
| Campo di serraggio max.:      | 7 mm              |
| Campo di serraggio UL:        | 7 mm              |
| Tecnica di serraggio:         | tecnica lamellare |

### Dotazione

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | senza alogeni, nero resistente ai raggi UV<br>(esaminato secondo EN ISO 4892-2) |
| Tipo di filettatura: | Pg                                                                              |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -30 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio