

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek

## PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: SYNTEC

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | 1545.16.11    |
| EAN:                    | 7611614078168 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50            |

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 16 |
| Sleutelwijdte:        | 27 mm |
| Afmeting H:           | 30 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 10 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Klembereik min.: | 5 mm             |
| Klembereik max.: | 11 mm            |
| Klembereik UL:   | 6.5 - 11 mm      |
| Klemtechniek:    | Lamellentechniek |

### Uitrusting


|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen:     | Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2) |
| Type schroefdraad: | Pg                                                              |

### Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
|---------------------|------|

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -30 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |



Montage-instructies