

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare

Filetto di raccordo NPT

Tipo di omologazione: SYNTEC

- Nero RAL 9005
- Anello di tenuta in un pezzo unico



Numero Ordine:	1545.N0750.18
E-No:	121758529
EAN:	7611614078427
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	NPT 3/4"
Apertura chiave:	33 mm
Valore di misura H:	35 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	11 mm
Campo di serraggio max.:	18 mm
Campo di serraggio UL:	12 - 18 mm
Tecnica di serraggio:	tecnica lamellare

Dotazione


Caratteristiche:	senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2)
Tipo di filettatura:	NPT

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-30 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio