

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring



Artikel-Nr.:	1546.12.06
E-Nr:	121784429
EAN:	7611614078991
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	54 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmbereich UL:	5 - 6.5 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung


Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten