

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring



Artikel-Nr.: **1546.17.08**

EAN: 7611614005973

Versand: 50

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 19 mm

Masswert H: 64 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 8 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP68

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten