

Productgegevensblad:

Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek en knikbescherming

Korte metrische stap

Type goedkeuring: SYNTEC met knikbescherming

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring



Artikelnummer:	1546.20.07
EAN:	7611614079011
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M20x1.5
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	88 mm
Schroefdraadlengte L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	3 mm
Klembereik max.:	7 mm
Klembereik UL:	7 mm
Klemtechniek:	Lamellentechniek

Uitrusting

Eigenschappen:	Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2)
Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-30 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens