

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare e protezione antipiega

Filetto di raccordo Pg

Tipo di omologazione: SYNTEC mit Knickschutz

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico



Numero Ordine:	1576.07.06
E-No:	121781008
EAN:	7611614078847
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 7
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	54 mm
Lunghezza filettatura L:	8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	2.5 mm
Campo di serraggio max.:	6.5 mm
Campo di serraggio UL:	5 - 6.5 mm
Tecnica di serraggio:	tecnica lamellare

Dotazione

Caratteristiche:	senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2)
Tipo di filettatura:	Pg

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-30 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione